

A-houtsnippers

A-hout snippers worden geproduceerd uit massief, onbehandeld en ongelakt industrieel afvalhout zoals pallets, balkenhout, stuwhout en verpakkingshout. De houtsnippers hebben een hoog rendement, een laag as-gehalte en geven een schone verbranding met nauwelijks as.

De snippers worden door een moderne installatie geproduceerd welke een constante afmeting en kwaliteit garandeert. In het productieproces wordt het hout vermalen tot zeer kleine snippers en via verschillende stappen wordt het ontdaan van het aanwezige metaal (ferro's en non ferro's). Daarna worden de snippers opgeslagen in de overkapte opslag.



Toepassingen A-houtsnippers

- Secundaire grondstof voor hergebruik in de spaanplaat- & houtvezelindustrie.
- Biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bij industriële bio-energiecentrales in binnen- en buitenland
- Brandstof voor kachels

In tegenstelling tot bijvoorbeeld houtpellets worden de A-houtsnippers voornamelijk gebruikt door grote verbruikers. Onze klanten gebruiken de snippers voor de verwarming van stallen, kassen, zwembaden en bio-centrales.

A-hout snippers leveren wij in verschillende kwaliteiten

Alle kwaliteiten worden op maat geproduceerd voor de betreffende gebruiker (lees hier: kachel). De houtsnippers worden per ton middels een containerauto of walking floor op de locatie geleverd.

Specificaties:

Afmeting	G30/G50 – gemiddeld 6 cm
Soortelijk gewicht	200 kg/kuub
Vocht percentage	<25%
Calorische waarde	13,5 – 14,5 GJ/ton
As gehalte	<1%

