



Houtsnippers (droog natuurhout)

Droge natuurhoutsnippers, ook wel genaamd droge houtchips, worden geproduceerd uit hout dat afkomstig is van kap- en snoeiwerk.

De droge snippers hebben door het lage vochtpercentage een hoog rendement en geven een schone verbranding met weinig as.

De natuurhoutsnippers worden via een houtshredder geproduceerd en krijgen hierdoor het blokvormige karakter met de kenmerkende strakke (niet rafelige) randen. Na het shredderen worden de snippers gezeefd zodat verontreinigingen zoals zand en fijn organisch materiaal niet in het eindproduct komt. Ook wordt op deze wijze verschillende fractiegroottes geproduceerd. De houtsnippers worden na productie verder gedroogd.

Toepassingen droge natuurhoutsnippers

- Biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in industriële bio-energiecentrales in binnen- en buitenland
- Brandstof voor kachels
- Tuin- en wandelpaden en als bodembedekker tegen onkruid
- Val brekende ondergrond bij speeltoestellen
- Manegebodems



In tegenstelling tot bijvoorbeeld houtpellets worden deze houtsnippers voornamelijk gebruikt door grootverbruikers. Onze klanten gebruiken de snippers voor de verwarming van stallen, kassen, zwembaden en bio-centrales.

Droge natuurhoutsnippers leveren wij in verschillende kwaliteiten

Alle kwaliteiten worden op maat geproduceerd voor de betreffende gebruiker (lees hier: kachel). De houtsnippers worden per m3 middels een containerauto of walking floor op de locatie geleverd.

Specificaties:

Afmeting	G30/G50
Soortelijk gewicht	250 kg/kuub
Vocht percentage	20-30% (gemiddeld 25%)
Calorische waarde	12 – 13 GJ/ton
As gehalte	1,5 – 2,0%

