

Grove houtsnippers (shreds)

Grove houtsnippers, ook wel genaamd shreds, worden geproduceerd uit hout dat veelal afkomstig is van gemengd snoeihout en zijn grove houtsnippers met een vezelige structuur.

De shreds worden via een houtshredder geproduceerd en hebben hierdoor de kenmerkende vezelige structuur. Na het shredderen worden de snippers gezeefd zodat verontreinigingen zoals zand en fijn organisch materiaal niet in het eindproduct komt. Ook wordt de bovenmaat van de biomassafractie afgezeefd.

Toepassingen shreds

- Biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales in binnen- en buitenland
- Brandstof voor kachels
- Dempingsmateriaal voor oa. sloten en achter beschoeiingen.
- Structuurmateriaal voor onder platenbanen.

Onze klanten gebruiken de shreds voor sloodempingen, onder platenbanen en als brandstof in biomassa energiecentrales.



Shreds leveren wij in verschillende kwaliteiten

De verschillende kwaliteiten zijn vooraf aan productie bekend en zijn op maat beschikbaar. De shreds worden per ton geleverd en middels een containerauto of walking floor op de locatie geleverd.

Specificaties:

Afmeting	30-120mm / 30-250mm
Soortelijk gewicht	260 kg/kuub
Vocht percentage	40 – 45%
Calorische waarde	8 – 9 GJ/ton
As gehalte	5,0 – 8,0%

